


製品

CCC 2511




CCC-2511 は同軸コネクタ、10.9 mm, 5.41 mm, 2.54 mm, 1.69 mm/.213", .429", .100", .067", 六角圧着に対応した圧着工具です。

- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- 万能かつ簡単に右利き用にも左利き用にもなります。
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラatchet（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立



ダイの断面



圧着の断面

技術データ

長さ: 230 mm/9.06"

幅: 21 mm/0.83"

高さ: 70 mm/2.76"

重量: 540 gr/1.19 lb

圧着寸法 mm/mm²:

5.41/10.90 mm/2.54 mm/1.69 mm

圧着寸法 inch/AWG:

.213/.429/.100/.067

コネクタ: 同軸コネクタ

説明: 例えば RG 58, RG 8, RG 11、イーサネット、シフネットの BNC, TNC, N コネクタ。

寿命: 50,000

ケーブル: 9914, RG114A/U, RG115A/U, RG12A/U, RG133A/U, RG142B/U, RG144/U, RG165/U, RG166/U, RG1A/U, RG213/U, RG214/U, RG215/U, RG216/U, RG22/U, RG223/U, RG225/U, RG227/U, RG228/U, RG26A/U, RG302/U, RG391/U, RG58C/U, RG63B/U, RG65A/U, RG79B/U