


製品

CRB 0560



CRB-0560 は非絶縁タイプ端子 6.3 mm, 0.5 - 6 mm / .250", AWG 22-10, B/F- 圧着に対応した圧着工具です。

- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- 万能かつ簡単に右利き用にも左利き用にもなります。
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立



ダイの断面



圧着の断面

技術データ

長さ: 225 mm/8.86"

幅: 21 mm/0.83"

高さ: 70 mm/2.76"

重量: 540 gr/1.19 lb

ワイヤーサイズ: 0.5-6 mm² /

AWG 22-AWG 10

圧着寸法 mm/mm²:

0.5 - 1.5 mm²/1.5 - 2.5 mm²

/4 - 6 mm²

圧着寸法 inch/AWG:

AWG 22 - AWG 16/AWG 16 -

AWG 14/AWG 12 - AWG 10

コネクタ: 非絶縁オープンパレル

端子

説明: 非絶縁オープンパレル端子用

。

寿命: 50,000