


製品

# DRB 0805 HD



DRB-0805 HD はD-Sub コネクタ、高密度、0.08 - 0.50 mm / 28-20 AWG、B- 圧着、ロケータ付きに対応した圧着工具です。

- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- 万能かつ簡単に右利き用にも左利き用にもなります
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラatchet（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の障害を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立



ダイの断面



圧着の断面

#### 技術データ

長さ: 198 mm/7.8"  
幅: 18 mm/0.71"  
高さ: 59 mm/2.32"  
重量: 451 gr/0.99 lb  
ワイヤーサイズ: 0.08-0.5 mm<sup>2</sup>  
/ AWG 28-AWG 20  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
0.08 - 0.22 mm<sup>2</sup> (1/2D)/0.08 -  
0.22 mm<sup>2</sup>/0.22 - 0.50 mm<sup>2</sup>  
圧着寸法 inch/AWG:  
AWG 28 - AWG 24/AWG 28 -  
AWG 24/AWG 24 - AWG 20  
コネクタ: D-Sub 高密度コネクタ  
説明: オープンパレル/非絶縁 D-  
Sub ピン、高密度のみ、標準タイプ  
寿命: 50,000