


製品

KRS 1560L-4



KRS-1560L-4 はオープンバレル導体圧着 1.5 - 2.5, 4.0, 6.0 mm /AWG 16 - 14, 12, 10 による MC4 と同じようなソーラーコネクタ 4 mm/.157" に対応した圧着工具です。またこの工具には MC3 および SOLARLOK コネクタに対応したバージョンもあります。(MC3 および MC4 はスイスの Multi-Holding AG が所有する商標です。SOLARLOK はアメリカの TE Connectivity が所有する商標です)



ダイの断面



圧着の断面

- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- 圧着の最終段階を両手グリップにして握りやすさと生産性を上げています
- 独自の構造で競合会社の圧着工具と比べても必要な手の力を大幅に減らすことができました
- 万能かつ簡単に右利き用にも左利き用にもなります。
- 滑り止めパッドにより被作業物の表面で使用しても工具を適所に留めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の障害を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能

技術データ

長さ: 256 mm/10.08"
幅: 22 mm/0.87"
高さ: 80 mm/3.15"
重量: 642 gr/1.42 lb
ワイヤーサイズ: 1.5-6 mm² / AWG 16-AWG 10
圧着寸法 mm/mm²:
1,5 - 2,5 mm²/4 mm²/6 mm²
圧着寸法 inch/AWG:
AWG 16 - 14/AWG 12/AWG 10
コネクタ: 非絶縁オープンバレル端子
説明: MC4 と同じようなソーラーコネクタ、 4 mm/.157 inch 用
寿命: 50,000

- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立