


Produkt

# RRB 0315



RRB-0315 はシール、オープンバレル端子、0.35 - 1.5 mm /AWG 22-16、B/F- 圧着によるスーパーシール タイプのコネクタに対応した圧着工具です。

- 独自の「スナップ・オフ」ロケータ設計なのでコネクタおよびワイヤー挿入がはっきり見えます
- パラレルアクションで精度の高い安定した圧着効果を実現
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の障害を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- メンテナンスとキャリブレーション用には工具レスのダイヤロージャー調節
- 小さいサイズだから限られたエリアでも簡単に使用できます
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立



Backprofil



Krimprofil

#### TEKNISK FAKTA

Langd: 190 mm/7.48"

Bredd: 21 mm/0.83"

Höjd: 74 mm/2.91"

Vikt: 317 gr/0.7 lb

Kabelstorlek: 0.35-1.5 mm<sup>2</sup> /

AWG 22-AWG 16

Krimpdimension mm/mm<sup>2</sup>:

0,35 - 0,5/0,75 - 1,5

Krimpdimension inch/AWG:

AWG 22 - AWG 20/AWG 20 -

AWG 16

Kontakt: シールコネクタ、1.5 システム タイプ

Beskrivning: 非絶縁オープンバレルスーパーシール コネクタ用。

Livslängd, cykler: 50,000