


製品

RRB 0315L



RRB-0315L はシール、オープンパレル端子、0.35 - 1.5 mm /AWG 22-16、B/F- 圧着によるスーパーシール タイプのコネクタに対応した圧着工具です。

- 独自の「スナップ・オン」ロケータ設計なのでコネクタおよびワイヤー挿入がはっきり見えます
- パラレルアクションで精度の高い安定した圧着効果を実現
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の障害を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- ×メンテナンスとキャリブレーション用には工具レスのダイクロージャー調節
- 小さいサイズだから限られたエリアでも簡単に使用できます
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立



ダイの断面



圧着の断面

技術データ

長さ: 230 mm/9.06"

幅: 22 mm/0.87"

高さ: 75 mm/2.95"

重量: 443 gr/0.98 lb

ワイヤーサイズ: 0.35-1.5 mm²

/ AWG 22-AWG 16

圧着寸法 mm/mm²:

0.35 - 0.5/0.75 - 1.5

圧着寸法 inch/AWG:

AWG 22 - AWG 20/AWG 20 -

AWG 16

コネクタ: シールコネクタ、1.5 シ

ステム タイプ

説明: 非絶縁オープンパレル スーパーシール コネクタ用。

寿命: 50,000